



# GRANOFIBRE®

## FICHE TECHNIQUE

# GRANOCOLLE

Colle universelle Acrylique  
pour la pose des produits GRANOMURAL & GRANOSOL

### CARACTERISTIQUES

Colle émulsion acrylique prête à l'emploi  
S'utilise en simple collage

### DOMAINES D'UTILISATION

Parfaitement adaptée pour la pose du GRANOMURAL & du GRANOSOL (compris S.E.)

### UTILISATION

S'étale au rouleau ou à la spatule (minimum 400 gr/M<sup>2</sup>)

### QUALITES

Son tack élevé permet et facilite la pose des revêtements muraux lourds, particulièrement pour la pose en plafonds, pour des angles sortants ou les arrondis.  
Son long temps ouvert permet l'encollage des grandes surfaces et facilite l'ajustage des lès et la réalisation des joints, sans risque d'ouverture.

### NETTOYAGE

La colle fraîche s'enlève à l'eau tiède, la colle sèche s'enlève à l'eau vinaigrée ou à l'alcool

### AVANT TOUTES POSES

S'assurer que les fonds sont propres, sains, secs et absorbants.  
Sur les fonds neufs très absorbants, imprimer préalablement avec un produit adapté.  
Sur les fonds non absorbants, (peintures, vernis etc...) dépolir au papier de verre à gros grains.  
Les papiers peints et peintures adhérent mal doivent être éliminés.

### ATTENTION

Ne pas utiliser en dessous de 8° celsius.  
Craint le gel

### CONDITIONNEMENTS

En pot prêt à l'emploi de 5 ou 10 Kg.

